ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

VECTOR 4

Гідравлічна гальмівна рідина Dot 4

Опис:

Гальмівна рідина Rymax Vector DOT 4 – це високоефективна гальмівна рідина та рідина для зчеплення з мінімальною температурою кипіння 260°C, що перевищує SAE J1704 та відповідає або перевищує специфікації Федерального стандарту безпеки автотранспортних засобів США № 116 DOT 4. Наша гальмівна рідина DOT 4 забезпечує чудовий захист від корозії та сумісність з гумовими ущільнювачами. Рідини серії Rymax Vector повністю змішуються одна з одною та сумісні з іншими схваленими DOT гліколевими ефірними та боратними гальмівними рідинами. Однак не змішуйте їх з гальмівними рідинами силіконового або силікатного ефірного типу.
Гарна якість гальмівної рідини є важливою для роботи системи в складних умовах. Під час експлуатації гальмівна рідина поглинає вологу, що призводить до значного зниження температури кипіння гальмівної рідини. Наслідком цього є так званий паровий ущільнювач. Rymax Vector DOT 4 перевищує міжнародні стандарти, що визначають мінімальні значення для вологої та сухої температур кипіння. При цьому ми пропонуємо значний запас міцності проти накопичення води.

Переваги:

• Висока температура кипіння мінімізує ризик утворення парових пробок за екстремальних умов
• Сумісний з іншими гальмівними рідинами, що відповідають специфікаціям DOT 3 та DOT 4
• Захист від корозії та виходу з ладу системи завдяки чудовим інгібіторам корозії
• Оптимальна в'язкість забезпечує гарну реакцію навіть за дуже низьких температур і запобігає витокам

РІВНІ ПРОДУКТИВНОСТІ:

- FMVSS No 116 DOT4
- SAE J1704
- ISO4925 Class 4
- JIS K2233

ТИПОВІ ВЛАСТИВОСТІ

	Одиниця	DOT 4
Щільність при 20 °C:	Kg/L	1.05
В'язкість при 40 °C	cSt	1275
В'язкість при 100 °C	cSt	2.1
Зовнішній вигляд		Бурштинова рідина
Температура кипіння у вологому середовищі	°C	158
Суха точка кипіння	°C	260