

## ATEXIO CVT

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ CVT

### Описание

Atexio CVT - полностью синтетическое трансмиссионное масло для смазывания современных вариаторных трансмиссий (CVT). Atexio CVT может применяться со всеми металлическими приводными ремнями, указанными в разделе "Уровень производительности". Масло предоставляет оптимальную защиту бесступенчатых коробок передач при любых условиях и предотвращает износ в точках контакта "металл-металл" на ремнях и шкивах.

### Преимущества

Atexio CVT защищает металлические детали от износа, коррозии и нежелательных вибраций. Благодаря особым присадкам данное масло характеризуется надежным качеством даже под влиянием непрерывного давления. Продукт предотвращает попадание воздуха и пенообразование, таким образом гарантируя оптимальное смазывание.

### Типичные свойства

Типичные свойства		
Код	LUB005108	
Плотность 15,6 °C	kg/m <sup>3</sup>	846
Вязкость 40 °C	cSt	32
Вязкость 100 °C	cSt	6.9
Индекс вязкости		186
Темп. застывания	°C	-42
Темп. вспышки C.O.C	°C	210
Рабочая температура	°C	-40/160



### Допуски и одобрения

- Toyota CVT TC
- Toyota CVT FE
- Nissan NS-1
- Nissan NS-2
- Nissan NS-3
- Honda HCF-2
- Honda HMMF
- Subaru Lineartronic CVTF
- DAIHATSU AMIX CVT FLUID DC
- Daihatsu CVTF DFE
- Daihatsu/Suzuki TC
- Suzuki CVT Green 1
- Suzuki CVTF Green 2
- Suzuki NS-2
- EZL-799
- Chrysler CVTF+4
- Ford WSS-M2C928-A
- Ford CVT23
- MB 236.20
- BMW 83 22 0 136 376
- BMW 83 22 0 429 154
- CVT EZL 799 A
- DEX-CVT
- Dia Queen CVTF J1
- Dia Queen CVTF J4
- Elf Matic CVT
- Mopar CVTF +4
- VW G 052 180
- VW G 052 516