

## ОПИС:

Рymax Posidon XR 0W-40 - повністю синтетична моторна олива, розроблена на основі високоякісних синтетичних базових оливо і найсучасніших технологій присадок. Наша лінійка Рymax Posidon XR складається з синтетичної суміші: 10W-40 та двох повністю синтетичних сумішей: 0W-40 та 5W-40. Posidon XR була спеціально розроблена для всіх сучасних бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів, позашляховиків, легких мікроавтобусів і вантажівок з турбонаддувом і високою потужністю. Рymax Posidon XR 0W-40 розроблена для забезпечення тривалого терміну служби та мінімізації відкладень у двигуні та турбокомпресорі для збереження потужності та крутного моменту двигуна.

Рекомендується для всіх сучасних транспортних засобів, включаючи високопродуктивні, турбовані, багатоклапанні, бензинові та дизельні двигуни легкових автомобілів з прямим впорскуванням.

## ПЕРЕВАГИ

- Низькотемпературні властивості для забезпечення плавного холодного пуску
- Відмінна термічна та окислювальна стабільність
- Високий рівень дисперсності та миючих властивостей
- Відмінні протизносні, антипінні та антикорозійні властивості
- Висока термічна та окислювальна стабільність



## ДОПУСКИ ТА СХВАЛЕННЯ:

- ACEA A3/B4
- API SN
- BMW LL-01
- MB 229.5
- MB 229.3
- Ford WSS-M2C937-A
- Porsche A40
- Renault RN 0700
- Renault RN 0710
- VW 502.00
- VW 505.00

## ТИПОВІ ВЛАСТИВОСТІ

SAE	Одиниця	0W-40
Щільність при 15 °C:	Kg/m <sup>3</sup>	842
В'язкість при 40 °C	cSt	76
В'язкість при 100 °C	cSt	13.5
Індекс в'язкості		183
Температура застигання	°C	-45
Температура спалаху	°C	>201