

## ОПИС:

Рymax Posidon XR 5W-40 - повністю синтетична моторна олива, розроблена на основі високоякісних синтетичних базових оливо і найсучасніших технологій присадок. Наша лінійка Рymax Posidon XR складається з синтетичної суміші: 10W-40 та двох повністю синтетичних сумішей: 0W-40 та 5W-40. Posidon XR була спеціально розроблена для всіх сучасних бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів, позашляховиків, легких мікроавтобусів і вантажівок з турбонаддувом і високою потужністю. Рymax Posidon XR 0W-40 забезпечує тривалий термін служби і мінімізує відкладення в двигуні і турбокомпресорі, забезпечуючи збереження потужності і крутного моменту двигуна. Рекомендується для всіх сучасних транспортних засобів, включаючи високопродуктивні, турбовані, багатоклапанні, бензинові та дизельні двигуни легкових автомобілів з прямим впорскуванням.



## ПЕРЕВАГИ:

- Низькотемпературні властивості для забезпечення плавного холодного пуску
- Відмінна термічна та окислювальна стабільність
- Високий рівень дисперсності та миючих властивостей
- Відмінні протизносні, антипінні та антикорозійні властивості
- Висока термічна та окислювальна стабільність

## ДОПУСКИ ТА СХВАЛЕННЯ:

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- BMW LL-01
- MB 229.5
- MB 226.5
- PSA B71 2296
- Renault RN 0700
- Renault RN 0710
- VW 502.00
- VW 505.00

## ТИПОВІ ВЛАСТИВОСТІ

SAE	Unit	5W-40
Щільність при 15 °C:	Kg/m <sup>3</sup>	852
В'язкість при 40 °C	cSt	85
В'язкість при 100 °C	cSt	14.4
Індекс в'язкості		177
Температура застигання	°C	-39
Температура спалаху	°C	>201